

35 500 000 GROHE RAPIDO T UNTERPUTZ-THERMOSTATBATTERIE



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- für Grohtherm Special und Grohtherm F
- ohne Fertigmontageteile
- flacher Wandeinbau möglich, Einbautiefe 70 mm - 95 mm
- einfacher Einbau, komplett montierte und werkseitig geprüfte Funktionseinheit
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- 2 absperrbare Abgänge oben 1/2"
- hohe Durchflussleistung, 50 l/Min. bei Nutzung aller Abgänge
- Abgang unten 1/2" nur mit separatem Absperrventil verwendbar
- sicher zu montieren durch stabile Einbaubox und Bauschutzkappe
- vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau
- Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten
- Aquadimmer-Umstellung oder Mischwasserabspernung im Fertigmontageset enthalten
- Körper aus DR-Messing
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

35 500 000 **GROHE RAPIDO T UNTERPUTZ-THERMOSTATBATTERIE**



ERSATZTEILE, November 2005 – now

1: Thermostat-Kompaktkartusche 3/4" (Order-nr. 47483000)

2: Befestigungsring (Order-nr. 47765000)

3: Rückflussverhinderer (Order-nr. 47753000)

4: Dichtungsset (Order-nr. 48263000)

5: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)*

6: Sicherungseinrichtung (nach DIN EN 1717) (Order-nr. 29007000)*

7: Thermostat-Kompaktkartusche 3/4"

für vertauschte Wasserwege (Order-nr. 47186000)*

* Optional accessories