




26 698 001 VITALIO COMFORT 250 FLEX DUSCHSYSTEM MIT UMSTELLUNG FÜR DIE WANDMONTAGE



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- bestehend aus:
 - horizontaler 390 mm Brausearm, bei Erstinstallation individuell ausrichtbar
 - Umstellung zwischen Handbrause, Kopfbrause oder Eco-Stellung Kopfbrause
 - Kopfbrause Vitalio Comfort 250
 - 2 Strahlarten (via Umstellung:
 - Rain, SmartRain)
 - Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,9 l/min
 - Kopfbrause mit schwarzer Rückseite
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 10^\circ$
 - Handbrause Vitalio Comfort 110 (26 397)
 - 2 Strahlarten:
 - Rain, Jet
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
- Abstand zwischen Umstellung und oberer Konsole: 620 mm
- Brauseschlauch VitalioFlex Trend 1.500 mm (28 741)
- Brauseschlauch VitalioFlex Trend 1.250 mm (22 114)
- Flexible Installation: Wasseranschluss über 1/2" Gewinde des 1250 mm Brauseschlauchs an Armatur / Wandabgangsbogen
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
- GROHE Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- Innenliegende separate Wasserführung
- ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min.

26 698 001 VITALIO COMFORT 250 FLEX DUSCHSYSTEM MIT UMSTELLUNG FÜR DIE WANDMONTAGE



ERSATZTEILE, November 2021 – now

- 1: Sieb (Order-nr. 0700200M)
- 2: Gleitelement (Order-nr. 27723001)
- 3: Umstellung (Order-nr. 48338000)
- 4: Dichtung Ø18,5 x Ø12 x 2 (Order-nr. 0138900M)
- 5: Sieb (Order-nr. 48007000)
- 6: Ausgleichsscheibe (Order-nr. 26496000)*

* Optional accessories