


34 567 000 **GROHTHERM 800 THERMOSTAT-WANNENBATTERIE, 1/2"**










bar	1	2	3	4	5	6
—	15.0	21.2	26.0	30.0	33.6	36.8
—	11.5	16.3	20.0	23.1	25.8	28.3
l/min						

PRODUKTBESCHREIBUNG


- Colour: chrom
- Wandmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SafeStop Plus Sicherheitssperre bei 38°C und zusätzlich optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- integrierte Mischwasserabsperrung
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Mengengriff mit GROHE EcoButton(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
- Keramik-Oberteil 1/2", 180°
- Brauseabgang unten 1/2"
- Auslauf mit Mousseur
- eingebaute Rückflussverhinderer
- Schmutzfangsiebe
- eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse
- Metallrosetten
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

34 567 000 **GROHTHERM 800 THERMOSTAT-WANNENBATTERIE, 1/2"**



bar	1	2	3	4	5	6
	15.0	21.2	26.0	30.0	33.6	36.8
l/min	11.5	16.3	20.0	23.1	25.8	28.3

34 567 000 **GROHTHERM 800 THERMOSTAT-WANNENBATTERIE, 1/2"**



ERSATZTEILE, Februar 2014 – now

1: Temperaturwählgriff (Order-nr. 47981000)

2: Befestigungsring (Order-nr. 47743000)

3: Thermostat-Kompaktkartusche 1/2" (Order-nr. 47439000)

4: Absperrgriff (Order-nr. 47980000)

5: Keramik-Oberteil 1/2" (Order-nr. 45346000)

5.1: O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 (Order-nr. 0392400M)

6: Rückflussverhinderer (Order-nr. 47189000)

6.1: Schmutzfangsieb (Order-nr. 0726400M)

6.2: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)

6.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Order-nr. 0305500M)

7: S-Anschluss (Order-nr. 12075000)

7.1: Dichtung (Order-nr. 0138600M)

7.2: Rosette (Order-nr. 0221000M)

8: Mousseur (Order-nr. 13952000)

9: Umstellknopf (Order-nr. 65648000)

10: Umstellung (Order-nr. 65655000)

11: Rückflussverhinderer (Order-nr. 08565000)

12: Verlängerung 3/4", 20 mm (Order-nr. 0713000M)*

13: Spezialschlüssel (Order-nr. 19377000)*

14: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)*

15: GROHE TurboStat Kartusche 1/2" (Order-nr. 47175000)*

* Optional accessories