

## 35 500 000 GROHE RAPIDO T UNTERPUTZ-THERMOSTATBATTERIE



### PRODUKTBESCHREIBUNG

- für Grohtherm Special und Grohtherm F
- ohne Fertigmontageteile
- Einbautiefe 70 mm - 95 mm
- komplett montierte, werkseitig geprüfte Funktionseinheit
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- 2 Abgänge oben 1/2"
- hohe Durchflussleistung, 50 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Abgang unten 1/2" - nur mit separatem Absperrventil verwendbar
- sicher zu montieren durch stabile Einbaubox / Bauschutzkappe
- vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau
- Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten
- Körper aus DR-Messing
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe



## 35 500 000 **GROHE RAPIDO T UNTERPUTZ-THERMOSTATBATTERIE**



### **ERSATZTEILE**, November 2005 – jetzt

- 1: Thermostat-Kompaktkartusche 3/4" (Bestell-Nr. 47483000)
- 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 47765000)
- 3: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 47753000)
- 4: Dichtungsset (Bestell-Nr. 48263000)
- 5: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*
- 6: Sicherungseinrichtung (nach DIN EN 1717) (Bestell-Nr. 29007000)\*
- 7: Thermostat-Kompaktkartusche 3/4" für vertauschte Wasserwege (Bestell-Nr. 47186000)\*

\*Sonderzubehör